

PROPRIETATI

Finisaj decorativ pentru interioare si exterioare, pe baza de var stins si pulberi colorate, indicat pentru decoratiuni si restaurari in special pentru restaurarea cladirelor istorice. Absenta agentilor filmogeni din formula transforma BORGIA STUCCO GRASSELLO intr-un produs natural si perfect transpirabil, in timp ce prezenta varului confera o rezistenta ridicata impotriva formarii mucegaiului.

UTILIZARE

In general poate fi utilizat pe toate suprafetele reprezentand constructii civile. Este recomandat in mod special pentru decorarea edificiilor de importanta istorica si artistica.

COMPOZITIE

Var stins, pigmenti rezistenti la lumina si aditivi atoxici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	tixotrop	Substanta solida in greutate :	68%
Greutate specifica :	n.a.	Aspetul peliculei :	Semi-lucios
Culoare :	conform paletar		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gletiera de inox	Consum:	1-1,2 kg/mp, in functie de grosimea stratului aplicat.
Diluant:	-	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa.
Dilutie:	Gata preparat	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Numar straturi:	Minim 3		
Uscare:	4-5 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa FISSATIVO ACRILICO diluat conform instructiunilor.
Pereti vechi	Indepartati orice urma din vechile vopsele filmogene sau tencuieli neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Aplicati trei sau mai multe straturi de BORGIA STUCCO GRASSELLO in functie de aspectul dorit. Pentru a obtine luciul, intindeti foarte bine cu gletiera de inox peste ultimul strat cand acesta nu este inca uscat complet.
Nota	Datorita naturii liantului, nu se recomanda aplicarea produsului la exterior in perioada de iarna, deoarece trebuie ferit de frig. Tinand cont ca mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea aerului, poate fi necesara o perioada de timp mai mare pentru uscarea completa. Ploile pot afecta suprafata pe care se aplica BORGIA STUCCO GRASSELLO manifestand formare de pete alb-gri. Pentru eliminarea acestor fenomene sau macar pentru limitarea efectelor, aplicati peste ultimul strat Rugiada Silicone sau Acrysil Aquafix (diluat 1:1 cu apa). Evitati aplicarea pe suporturi calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

- R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele
R41 Risc de leziuni oculare grave.

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.
S 28 Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.
S 37 A se purta manusi corespunzatoare.
S 29/35 Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "L"
Valoarea limitei maxime UE de VOC (Volatile Organic Compound Content) pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 300 gr/L VOC
- anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati in trei straturi BORGIA STUCCO GRASSELLO, finisaj decorativ natural pentru interior si exterior, pe baza de var stins si pulberi colorate atent selectionate, indicat pentru decorarea si restaurarea edificiilor istorice, cu un consum mediu complet de 1-1,2 kg/mp.