

PROPRIETATI

Amorsa consolidanta pe baza de apa pentru tratamentul suporturilor. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor.

UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti interni vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor vinilici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	200 cps 28°C ± 20	Substanta solida in greutate:	50 %
Greutate specifica :	1.15 kg/lt. ± 0.05		
Culoare :	transparent, laptos		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula (indicat), trafalet	Finisaj:	16 ore (25°C)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	22 mp/l (functie de absorbtie)
Dilutie:	800%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare:	2-3 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)	Depozitare	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.

CICLU DE APLICARE

Tencuiala (gletul)	Dupa diluarea produsului 1:8 , se aplica pe peretele curat.
Nota	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambient sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "h"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 50 gr/L VOC
- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 26gr/L VOC

NOTA

Primer pe baza de rasini vinilice in dispersie apoasa, pentru interioare cu putere de penetrare medie, pentru pregatirea suportului atunci cand sunt utilizate ca finisaj vopsele lavabile.