

PROPRIETATI

Finisaj decorativ original cu aspect lucios, pentru interioare unde se doreste obtinerea unor solutii decorative noi, cu efecte personalizate, avand infinite posibilitati de combinare a culorilor si a efectelor in functie de modalitatea de aplicare si de scula folosita (spaclu, pensula, burete marin si altele).

UTILIZARE

Poate fi aplicat pe orice tip de suport (perete, lemn, metal, gips-carton, etc) daca sunt preparate adecvat.

COMPOZITIE

Rasini acrilice emulsionate si pigmenti particulari.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	tisotropica	Substanta solida in greutate:	28-32 % functie de culoare
Greutate specifica :	1,0 kg / l ± 0.05	Aspectul filmului:	lucios, perlat
Culoare :	conform paletar de culori		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	burete, spatula, pensula, punga	Finisaj:	24 ore (25°C)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	spaclu: 4 mp/l pensula: 8 mp/l
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1	Depozitare	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	5-6 (25°C si U.R.65%)		

CICLU DE APLICARE

- Pereti noi** Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa ISOLMUR 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX (strat de fond). Avand in vedere caracteristica semi-transparenta a finisajului LE GALASSIE, nuanta aleasa pentru stratul de fond va avea un rol important in realizarea efectului final.
- Pereti vechi** Se indeparteaza praful si partile neancorate de vopsea si apoi procedati ca mai sus.
- Finisaj** Asteptati minim 12 ore de la aplicarea stratului de fond inainte sa aplicati produsul LE GALASSIE folosind diferite tehnici in functie de modelul dorit, astfel:
- **Efect spaclu:** intindeti produsul cu o gletiera de inox si modelati cu un spaclu.
 - **Efect burete marin sau punga de plastic:** puneti o cantitate mica de produs pe un capac de galeata curat si imbibati buretele sau punga in material dupa care tamponati peretele.
 - **Efect pensula:** puneti o cantitate mica de produs pe un capac de galeata curat si imbibati pensula in material dupa care aplicati pe perete prin miscari incrucisate.
 - **Efect STRUTTURA AMBIENTE (BUCCIATO INTERNO + LE GALASSIE):** pe un suport bine pregatit intindeti un strat de tencuiala BUCCIATO INTERNO alb sau colorat. Imediat dupa aplicarea, modelat materialul pe perete cu gletiera de inox realizand o textura fina. Alternati miscarea tip „arc de cerc” cu cea de apasare usoara pe gletiera. Asteptati 24 de ore pana la uscarea materialului si aplicati finisajul final LE GALASSIE. Pentru aplicarea folositi aceas

gletiera de inox cu care intendeti LE GALASSIE cat mai uniform. Efectul final este dat atat de textura primului strat de BUCCIATO INTERNO cat si de diferenta de grosime ale finisajului final LE GALASSIE. Caracteristica tipica acestui efect depinde de alegerea de culori diferite intre BUCCIATO INTERNO si LE GALASSIE.

Nota Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "b"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de

- * anul 2007 – 150 gr/L VOC
- * anul 2010 – 100 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 35gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa ISOLMUR 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX. Aplicati LE GALASSIE, sistem policromatic pe baza de apa pentru interioare care se lucreaza folosind diversele unelte pentru obtinerea efectului dorit, cu un consum mediu complet intre 4-10 mp/l in functie de model.